


HC-8CHB(N-8取替用納まり図)



品 番	スプリングセット ピンを入れる穴	スプリングセット 棒φ
HC-8型	5ヶ目の穴に入れる	6


■閉扉速度調整



※回して止まるところまで調整できます。
(バルブを最後まで締め込んだ状態より17回転)
回し過ぎても抜けることはありません。



●HC-8型




パネ巻き穴にスプリングセット棒を差し込み、必ずドアの開く方向(本体に←で表示)へ巻き込んで下さい。

2本のセット棒を使用し、バネの力が加わった地点から、最初に見えてくるバネ巻き穴を1個目として穴数をかぞえながらバネを規定巻数まで巻き込む。

規定巻数のバネ巻き穴にスプリングセットピンを差し込み、赤い補助ネジを取りはずす。
 (赤い補助ネジは、スプリングセットピンを差し込んだり抜き取ったりするときのつまみとして使用)して下さい。

ドア切欠き ㊦



ドア厚とスプリング調整窓切欠き★寸法

品番	ドア厚 mm	30	40	50	60	70
HC-8型		12	14	16	18	

必ず戸当りを設置して下さい。

※本図は右勝手を示す。スプリング調整窓には付属の
※閉扉は度整をス、下及び軸
※隠し蓋をプ使、受金具は既設品を
※ご使用願います。

NEW★STAR 日本ドア・ウィック製造株式会社

東京本社 / 〒110-0012 東京都台東区竜泉一丁目27番9号 TEL(03)3871-1411(代)
(ニュースター東京ビル)

大阪本社 / 〒544-0014 大阪市生野区東三丁目17番10号 TEL(06)6758-1251(代)

札幌支店/TEL(011)851-8255~8

北陸支店/TEL(076)243-2120(代)

名古屋支店／TEL(052)881-7531～2

福岡支店/TEL(082)271-5491(代)


仙台営業所／TEL(022)284-7501

静岡鐵道所 TEL(054)238-2751

広島営業所 TEL(082)877-1611~2

高松営業所／TEL(087)843-1212～9

HC-8KCHB(N-8K取替用納まり図)




- ※本図は右勝手を示す。
- ※閉扉速度調整窓、スプリング調整窓には付属の隠し蓋をご使用下さい。
- ※トップピボット及び軸受金具は既設品をご使用願います。

品番	スプリングセットピンを入れる穴	スプリングセット棒φ
HC-8K型	5ヶ目の穴に入れる	6


■閉扉速度調整



※回して止まるところまで調整できます。
(バルブを最後まで締め込んだ状態より17回転)
回し過ぎても抜けることはありません。



■スプリングの巻込み ●HC-8K型




バネ巻き穴にスプリングセット棒を差し込み、必ずドアの開く方向(本体に←で表示)へ巻き込んで下さい。

2本のセット棒を使用し、バネの力が加わった地点から、最初に見えてくるバネ巻き穴を1個目として穴数をかぞえながらバネを規定巻数まで巻き込む。

規定巻数のバネ巻き穴にスプリングセットピンを差し込み、赤い補助ネジを取りはずす。
(赤い補助ネジは、スプリングセットピンを差し込んだり抜き取ったりするときのツマミとして使用して下さい。)

ドア切欠き図



ドア厚とスプリング調整窓切欠き★寸法

品番	ドア厚 mm	30	40	50	60	70
HC-8型		12	14	16	18	

＜NEW★STAR＞日本ドアーチエック製造株式会社

東京本社 / 〒110-0012 東京都台東区亀島一丁目27番9号 TEL.(03)3871-1411(代)
(ニュースター東京ビル)
大阪本社 / 〒544-0014 大阪市生野区興東三丁目17番10号 TEL.(06)6758-1251(代)

札幌支店 / TEL.(011)851-8255～8
北陸支店 / TEL.(076)249-2120(代)
名古屋支店 / TEL.(052)881-7531～2
福岡支店 / TEL.(082)271-5491(代)

仙台営業所 / TEL.(022)284-7501
静岡営業所 / TEL.(054)238-2751
広島営業所 / TEL.(082)877-1611～2
高松営業所 / TEL.(087)843-1212～3