

# NEW★STAR トップピボットU1型, U2型 取扱説明書

SINCE 1919

当社製品を安全に永くご使用頂く為に、以下の「注意事項」をよくご理解頂き遵守して下さい。

## 《注意事項》

1. トップ軸が完全に上がっているか必ず確認して下さい。  
(ツメが軸操作ネジのマイナス溝に入るとトップ軸が完全に上がった状態となります。)
2. 適用ドア寸法は右表を参照の上、厳守して下さい。
3. 取付けにガタツキがないか一年に一回定期的な点検をして下さい。
4. 溶接で取付けしないで下さい。
5. 水のかかる場所(プール、浴室、外部等)には使用しないで下さい。
6. ドア及び金具にぶら下がって遊ばないようにご注意下さい。

| 品 番        | 適用ドア寸法<br>DW×DH mm以下 | ドア重量<br>kg 以下 |
|------------|----------------------|---------------|
| <b>U1型</b> | 1600 × 2400          | 160           |
| <b>U2型</b> | 3500 × 3000          | 650           |

## 《施工時のお願い》

1. ドアを安全に開閉できるよう、枠及びドアの補強(裏板)は強固に設置して下さい。
2. 取付け、据付け時に叩き込まないで下さい。
3. 金物の取付けネジは緩まないように、しっかりと締め付けて下さい。

## 《安全管理の点検》

《注意事項》に加えて、次に示す項目を点検して下さい。

1. 金物がスムーズに作動するか。
2. 変形、破損、音鳴り、ガタツキがないか。
3. 取付ネジの緩み、脱落がないか。

本書は必ずお施主様にお渡し下さい。

## 操作方法


(・ 軸操作ネジの軸上がり、下がりの回転方向は左右勝手により異なりますのでシール表示をご参照下さい。)  
(・ 下記は右開き用の操作方法です。)

### 1 ドアの吊り込み(トップ軸を上げる)

枠側、ドア側に各々トップピボットを取り付けて下さい。トップ軸は上がっている状態にて出荷していますので、まず下記の「2 ドアを取り外し」(トップ軸を下げる)に従ってトップ軸を下げて下さい。枠側ピボットの軸穴とトップ軸の位置を合わせ、マイナスドライバーで軸操作ネジを「軸上がる」方向に回し、トップ軸が枠側ピボットに入ったらドアを少しゆすりながら、必ずツメがマイナス溝に入るまで回して下さい。ツメがマイナス溝に入ること、ドアが確実に吊り込まれていることを目視確認でき、軸操作ネジのストッパーになります。

( トップ軸が完全に上がりきるまでの  
軸操作ネジの回転角度は約200°です。 )

### トップ軸を上げる




### 2 ドアを取り外し(トップ軸を下げる)


ドアを少しゆすった状態で、マイナスドライバーでツメを下げながら軸操作ネジを「軸下がる」方向に回しトップ軸を下げて下さい。

( トップ軸が完全に下がりきるまでの  
軸操作ネジの回転角度は約200°です。 )

### トップ軸を下げる




## U1型 納り図



本図は右開きを示す。



## U2型 納り図



本図は右開きを示す。



**NEW★STAR 日本「アーチエック」製造株式會社**

東京本社 / 〒110-0012 東京都台東区竜泉一丁目27番9号 TEL(03)3871-1411(代)  
(ニュースター東京ビル)

大阪本社 / 〒544-0014 大阪市生野区巽東三丁目17番10号 TEL(06)6758-1251(代)

札幌支店/TEL(011)851-8255~6

北陸支店/TEL(076)243-2120(代)

名古屋支店 / TEL(052)981-7531~2

福岡支店/TEL(092)271-5491(代)

仙台営業所 / TEL(022)284-7501

静岡営業所/ TEL(054)238-2751

広島営業所/TEL(082)877-1611~2

高松営業所/TEL(087)843-1212~3