



HC-10CHA/HC-12CHA(DH 10F/DH 12F 取替用納まり図)

16 18 112 270 230 14 32 40以上

※新規切欠き
ドア切欠(斜線部分)

※新規切欠き
閉扉速度調整穴

スプリングセットピン径φ6

※新規切欠き
スプリング調整窓
20×50

HC-10標準本体

※新規切欠き
ドア切欠(斜線部分)

3-M8×20六角穴付きボルト

軸座調整金具セット

補助板

12-M6×20皿小ネジ

調整ライナー4枚

N型交換用取付金具 小 HC-10CHBと共通

N型交換用取付金具 大 HC-10CHBと共通

N型交換用ソケット HC-10CHBと共通

軸受金具は既設品を使用のこと

軸座調整金具セットの入れる方向

ドア切欠図

閉扉速度調整窓φ15

スプリング調整窓20×50

戸袋側

★ドア厚45mm以上の場合は
右記に記載している表をご参照下さい。

ドア厚とスプリング調整窓切欠き★寸法

品番	ドア厚 mm	30	40	50	60	70
HC-10・12型		13	15	17	19	

■スプリングの巻込み
●HC-10・12型

① スプリングセット棒
② 巻込み方向
(本体に指示)

③ スプリングセットピン
赤い補助ネジ

パネ巻き穴にスプリングセット棒を差し込み、必ずドアの開く方向(本体に←で表示)へ巻き込んで下さい。

2本のセット棒を使用し、パネの力が加わった地点から、最初に見えてくるパネ巻き穴を1個目として穴数をかぞえながらパネを規定巻数まで巻き込む。

規定巻数のパネ巻き穴にスプリングセットピンを差し込み、赤い補助ネジを取りはずす。
赤い補助ネジは、スプリングセットピンを差し込んだり抜き取ったりするときのツマミとして使用して下さい。

品番	スプリングセットピンを入れる穴	スプリングセット棒φ
HC-10型	6ヶ目の穴に入れる	6
HC-12型	8ヶ目の穴に入れる	

■閉扉速度調整

速くなる遅くなる

⊖ドライバーで回して下さい。

閉扉速度調整バルブ

※回して止まるところまで調整できます。
(バルブを最後まで締め込んだ状態より17回転)
回し過ぎても抜けることはありません。

品番一覧表

既設品番	取替品番
DH 10F	HC-10CHA
DH 12F	HC-12CHA

※本図は右勝手を示す。
※閉扉速度調整窓、スプリング調整窓には付属の隠し蓋をご使用下さい。
※トップピボット及び軸受金具は既設品をご使用願います。

NEW-STAR 日本ドアーチエック製造株式会社

札幌支店 / TEL.011)851-8255~8
仙台支店 / TEL.022)284-7501
東京支店 / TEL.03)243-2120(代
新潟支店 / TEL.027)243-2120(代
名古屋支店 / TEL.052)881-7531~2
大阪支店 / TEL.06)5759-1251(代
福岡支店 / TEL.092)271-5491(代
広島支店 / TEL.082)271-5491(代
高松支店 / TEL.087)843-1212~3

HC-16HCHA(DH 15F 取替用納まり図)

16 18 112 310 265 15 40以上 32 12

※新規切欠き
ドア切欠(斜線部分)

※新規切欠き
閉扉速度調整窓

スプリングセットピン径φ6

※新規切欠き
スプリング調整窓
20×50

HC-16H標準本体

※新規切欠き
ドア切欠(斜線部分)

3-M8×20六角穴付ボルト

軸座調整金具セット

補助板(大)

16-M6×20皿小ネジ

調整ライナー4枚

N型交換用取付金具 小 HC-10CHBと共通

N型交換用取付金具 大 HC-10CHBと共通

N型交換用ソケット HC-10CHBと共通

軸受金具は既設品を使用のこと

軸座調整金具セットの入れる方向

ドア切欠図

閉扉速度調整窓φ15

スプリング調整窓20×50

戸袋側

★ドア厚45mm以上の場合は
下記に記載している表をご参照下さい。

ドア厚とスプリング調整窓切欠き★寸法

品番	ドア厚 mm	30	40	50	60	70
HC-16H型		13	15	17	19	

■スプリングの巻込み
●HC-16H型

① スプリングセット棒
② 巻込み方向
(本体に指示)

③ スプリングセットピン
赤い補助ネジ

パネ巻き穴にスプリングセット棒を差し込み、必ずドアの開く方向(本体に←で表示)へ巻き込んで下さい。

2本のセット棒を使用し、パネの力が加わった地点から、最初に見えてくるパネ巻き穴を1個目として穴数をかぞえながらパネを規定巻数まで巻き込む。

規定巻数のパネ巻き穴にスプリングセットピンを差し込み、赤い補助ネジを取りはずす。
赤い補助ネジは、スプリングセットピンを差し込んだり抜き取ったりするときのツマミとして使用して下さい。

品番	スプリングセットピンを入れる穴	スプリングセット棒φ
HC-16H型	9ヶ目の穴に入れる	6

■閉扉速度調整

速くなる遅くなる

⊖ドライバーで回して下さい。

閉扉速度調整バルブ

※回して止まるところまで調整できます。
(バルブを最後まで締め込んだ状態より17回転)
回し過ぎても抜けることはありません。

品番一覧表

既設品番	取替品番
DH 15F	HC-16HCHA

※本図は右勝手を示す。
※閉扉速度調整窓、スプリング調整窓には付属の隠し蓋をご使用下さい。
※トップピボット及び軸受金具は既設品をご使用願います。

NEW-STAR 日本ドアーチエック製造株式会社

札幌支店 / TEL.011)851-8255~8
仙台支店 / TEL.022)284-7501
東京支店 / TEL.03)243-2120(代
新潟支店 / TEL.027)243-2120(代
名古屋支店 / TEL.052)881-7531~2
大阪支店 / TEL.06)5759-1251(代
福岡支店 / TEL.092)271-5491(代
広島支店 / TEL.082)271-5491(代
高松支店 / TEL.087)843-1212~3