

弊社製品をご購入賜り有り難うございました。
このドアクローザは自動的に扉を閉める機械です。安全に永くご使用頂
く為に以下の注意事項をよくご理解頂き、正しくお取扱い下さい。
《事故防止のために》
お願い！

- 1. 本体に油のにじみや洩れが発生すると、扉が勢いよく速く閉まり、指をはさんだり
扉との接触転倒等による怪我をする危険を伴います。
速度調整をしても油圧が効かず、ゆっくり閉まらなくなった場合は、速やかに機械本
体をお取替え下さい。(管理事務所、施工業者、又は弊社へご連絡下さい。)
- 2. 強風が吹いている時は注意して扉を開けて下さい。
急に開閉した場合、指をはさんだり扉との接触事故、扉壁等の損傷や機械が破損
する場合があります。(お子様、お年寄りには特にご注意ください。)

- 3. 気温が高くなると速度が速くなり危険です。夏期には調整方法参照の上、適正速度
に調整して下さい。
閉扉速度は調整弁(バルブ)を左右に回せば調整出来ますが、緩めすぎると油が
洩れて危険です。バルブを本体の表面より飛び出さない様にして下さい。






- 《永くご使用頂くために》
- 1. ゆっくり閉まっている扉を無理に速く閉めないで下さい。
油洩れやアーム、ネジが折れる原因になります。
 - 2. 本体、アームの取付けネジや連結ネジが緩んでいる場合は、締めつけ直して下さい。
 - 3. 埃がたまったり結露があった場合は、拭き取ってスムーズに作動する様に油をさ
して下さい。

本書は必ずお施主様にお渡し下さい。

PS-7006, PS-7007


取付図

本図は左開きを示す。



呼称番号	適用ドア寸法 DW × DHmm	ドア重量 kg以下
PS-7006	1500×2700	160
PS-7007	2000×3000	250


取付方法



調整方法

ストップ角度の設定

180°迄の任意の角度に設定可能です。






クローザを取付け後、ボールがストップカムにはまった状態で締付ナットを
少し緩め、ステー(三角板)とカムをフリーにし、ドアをストップさせたい位置
まで開き、締付ナットをモンキーレンチで固く締付けて下さい。この場合、
ステー(三角板)とカムの円形の刻み目を、確実に噛み合わせて下さい。

ストップ力の調整

ストップ保持力は最大に調整しています。
弱く調整したい場合は、ストップ金具座から
調整ネジ棒を反時計方向に回転させて抜き、
中にあるストップ調整ネジを左方向に少しずつ
回して調整して下さい。



閉扉速度調整
ラッチングアクション調整



バックチェック調整

