

■品番・オプション一覧表

様式	品番	取付形式	適用ドア寸法 DW×DH mm	ドア重量 kg 以下	主要材質 ※1	通線用 トップピボット	中間吊り 金具	タップ型	①T 上枠同面型	AT型 下枠同面型	FB型 潰し枠、FB枠 対応型	上枠見付 15mm 対応型	DB型 ドアボトム型	移動 調整型	防錆型	耐震型	
持出吊り 一方開き	1A-5	番摺挿入型	850×2000	60	SA			○	○	1AT-5					R1A-5	EP1A-5	
	1C-5	壁枠取付型															EP1C-5
	11A	番摺挿入型	900×2100	70	SA	TP-11AE	○	○	○	11AT					R11A	EP11A	
	11B	埋込型															
	11C	壁枠取付型															
	12A	番摺挿入型	1050×2100	120	SA	TP-12AE	○	○	○	12AT					R12A		
	12B	埋込型															
	12C	壁枠取付型															
	8A-5	番摺挿入型	900×2100	90	SA	TP-12CE	○	○	○	8AT-5		8A-5FB	8A-5-15II	DB-60 DB-90	8C-5H	R8C-5	EP8C-5
	8B-5	埋込型															
	8C-5	壁枠取付型															
	8C-7																
	SUS 3C		900×2500	120	S3C												
	TO-120	本体埋込型	1100×2400	185	SBB	TP-120E	○	○	○								
	TO-130		1600×2800	300		TP-130E	○	○	○								
	O-120AN	番摺挿入型	1100×2400	150	SB	TP-120E	○	○	○	Q-120ANT							
	O-130AN		1500×2800	250		TP-130E	○	○	○	Q-130ANT							
	スチール枠 木製ドア用	116A	番摺挿入型	900×2100	70	WA	○	○	○								
116C		壁枠取付型	○				○	○									
SWD8A-5		番摺挿入型	75		WC	○	○	○	SWD8AT-5								
SWD8C-5		壁枠取付型				○	○	○									
木製枠 木製ドア用	6C	壁枠取付型	900×2100	70	WC6	○											
	7N																
	7NT	壁枠取付型	55	WC7		標準											
	TO-120W	本体埋込型	1100×2400	110	WBB												

■Z型トップピボット

ドア上部の軸芯調整可能。
納まり図は79ページ

■通線用トップピボット

電気錠と併用するタイプ。
納まり図は80～83ページ

■トップピボット逆取付

上下逆に取付けるタイプ。
納まり図は84ページ

■GM型

硝子溝用。
(スチール枠納まりも可能)
納まり図は85～86ページ

■KW型 (KW型逆取付)

木製枠・木製ドア専用。
KW型逆取付は上下逆に取付けるタイプ。 納まり図は87ページ

■中間吊り金具

ドアのそり及び転倒を防止。 納まり図は132～134ページ

■タップ型

①④タップ穴加工付。

■①T

①カバー 3mm 伸ばし

■AT型

④カバー 3mm 伸ばし。
納まり図は111～113・115・
119・125ページ

■FB型

潰し枠、FB枠に対応。
納まり図は128ページ

■上枠見付 15 mm 対応型

上枠見付 15mm に対応。
納まり図は129ページ

■移動調整型

ドア下部の軸芯調整可能。
納まり図は130ページ

■ドアボトム型

ドアボトムを使用する場合に最適。 納まり図は117ページ
※DB-60のドア重量は60kg以下です。

■防錆型

トップ軸・下部軸・カバー・取付ネジは、ステンレス製。
納まり寸法は標準品とします。

■耐震型

この製品は、建築基準法施工令第82条の2に基づき、
ドア枠に変形が生じてもドアが開閉出来るように
クリアランスを設けて使用して下さい。
建築基準法施工令第82条の2(抜粋)：
地震力によって各層に生ずる水平力の層間変位の当該各層の高さに
対する割合が1/20分の1以内であること。 納まり図は131ページ

様式	品番	取付形式	適用ドア寸法 DW×DH mm	ドア重量 kg 以下	主要材質 ※1	通線用 トップピボット	Z型 トップピボット	トップピボット 逆取付	GM型	KW型 KW型逆取付
中心吊り自由開き	C-110	本体埋込型	900×2100	75	SCBB	TP-12E TP-2000E GMZE型	ZI型 GMZII型	TP-120F 逆取付	○	○
			1100×2400	185		TP-12E TP-4000E GMZE型	ZII型 GMZII型		○	
			1600×2800	300		TP-12E	ZIII型	TP-130F 逆取付		
	C-1	番摺格納型	900×2100	70	SCB	TP-12E TP-2000E GMZE型	ZI型 GMZII型	TP-120F 逆取付	○	○
			1050×2100	120		TP-12E TP-4000E GMZE型	ZII型 GMZII型		○	
			1500×2400	180		TP-12E	ZIII型	TP-130F 逆取付		
	T-120F	本体埋込型	1100×2400	185	SCBB	TP-12E TP-4000E		TP-120F 逆取付		
			1800×2800	300		TP-12E		TP-130F 逆取付		

※1 主要材質については、符号をご確認の上、右表と照らし合わせてご参照下さい。

納まり図は111～140ページ

注) ステンレス製のカバー・プレート・軸座はヘアライン仕上。
カバー等の塗装も、オーダー品にて対応出来ます。

トップピボットの詳細はP.40～41を参照して下さい。

持出吊り及びTP-2000E・TP-4000Eには左右勝手があります。

扉重量500～1500kgに適用する
特大ピボットヒンジもあります。
納まり図は135～140ページ

■主要材質

符号	①トップピボット 上枠側	②トップピボットドア側 ③アーム	④床面軸座	カバー・プレート※2
スチールドア用	SA	鉄製型打鍛造	鉄製型打鍛造	鉄製型打鍛造
	SB			鉄
	SBB			鋳鉄
	SC			ステンレス
	S3C	ステンレス精密鍛造品 (SCS14)		
	SCB	鉄	鉄製型打鍛造	鉄
	SCBB			鋳鉄
木製ドア用	WA	鉄製型打鍛造	亜鉛合金ダイカスト	鉄製型打鍛造
	WC			ステンレス
	WC6	亜鉛合金ダイカスト		ステンレス
	WC7 ※3	ステンレス		
	WBB	鉄製型打鍛造		鉄製型打鍛造

※2 SUS3C・7N (7NT) は、カバーなし。

※3 7NTの中間吊り金具は亜鉛合金ダイカスト。