



本図は右開きを示す。

※1 印寸法はドア見込み寸法により変わります。
図示寸法はドア見込み40mmの場合を示す。

※2 印寸法は面落ち寸法により変わります。
図示寸法は面落ち寸法3mmの場合を示す。

※3 印寸法はチリ寸法により変わります。
図示寸法はチリ寸法3mmの場合を示す。
チリ寸法5mmの場合は※3印寸法は10.5mmとなります。

注) 2枚折り戸・3枚折り戸にはRM-2を使用して下さい。

形 式	D-24-5
自主評定マーク使用許可番号	C-06-1
動 作 形 態	非常時通電型
定 格 電 圧	DC24V
定 格 電 流	104 mA
使用電圧範囲	DC19.2V~DC28.8V
ド ア 保 持 力	250N
通 電 時 間	100 m・sec
使用温度範囲	-10°C~+40°C
接点容量	2A
外部配線	5線式(順次送り可能)
リ ー ド 線	耐熱ビニール電線(105°C) 青・赤・黄・黒・白 各1本
化粧プレート	ステンレス材 ヘアライン仕上
リセット方法	手動復帰
重 量	約0.73kgf
回 路	

品 番	適用ドア寸法	
D-24-5	ドアクローザ	P-83~P-86・P-7003~P-7007
	フロアヒンジ	F-835~F-865
	オートパワーヒンジ	HC-8T~HC-40

日本ドアーチェック製造株式会社

図 面 名

スモクローザ D-24-5 納まり図

改 訂

1