■特長一覧表

	代表品番	一般ドア用								防浸形		防火ドア用	強化硝子ドア用						防浸形
		30 40	H-1300 H-1400	A-1300 A-1400 A-1500 A-1600	H-501 H-511 H-522	H-505 H-515 H-525	H-835 H-845 H-855	O-835 O-845 O-855	2250 2350 2450 2550		USH-1300 USH-1400	US-2250 US-2350 US-2450 US-2550	F-835 F-845 F-855 F-865	E-130 E-140	E-1300 E-1400	G-1300 G-1400 G-1500	E-511 E-522	E-835 E-845	O-835G O-845G	USE-1300 USE-1400
仕様	中心吊り	自由開き	自由開き	自由開き	自由開き	ー方開き	ー方開き				自由開き		ー方開き	自由開き	自由開き	自由開き	自由開き	ー方開き		自由開き
	持出吊り							ー方開き	ー方開き(偏芯)			ー方開き(偏芯)							ー方開き	
	90° 開き	○												○						
	120° 開き		○	○ ストップなし：105°	○	○	ストップ付	ストップ付			○				○	○ ストップなし：105°	○	ストップ付	ストップ付	○
	180° 開き						ストップなし※1	ストップなし	○			○	○					ストップなし※1	ストップなし	
	左右勝手					○	○	○	○			○	○					○	○	
	ストップ付(90°)	○	○	ストップ切替式	○	○	○	○	ストップ切替式		○	○※3		○	○	ストップ切替式	○	○	○	○
	本体深さ(mm) (プレート厚含む)	30：102.5 40：106.5	50.1	1300・1400：50.1 1500・1600：69.9	51	51	49.5	49.5	52		54.9	57.4	49.5	130：107.5 140：112.5	50.1	1300・1400：50.1 1500：69.9	51	49.5	49.5	54.9
調整	第一速度調整	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	第二速度調整		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○		○	○	○	○	○	○
	ラッチング調整					○			○			○								
	本体移動調整		○	○	○	○	○	○			○		○	○ 召合せ調整	○	○	○	○	○	○
	ドア上部移動調整型	ZⅡ	ZⅡ	ZⅡ・ZⅢ	ZⅠ	ZⅠ	ZⅡ・ZⅢ				ZⅡ			○	○	○	○	○	○	○
オプション・その他	石張り	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○		○	○	○	○	○	○	○
	じゅうたん張り		○	○	○	○	○	○	○						○	○	○	○	○	
	アクアヒンジ	○	○	○	○	○								○	○	○	○			
	CF機能		○		○						○				○		○			○
	95° 制限		○※2		○※2		835・845 (ストップなし)	835・845 (ストップなし)			○※2									
	通線用トップピボット					○ (ストップなし)	○ (ストップなし)	○ (ストップなし)	○			○	○							
	GM型トップピボット	○	○	1300・1400	○	○	835・845				○									
	トップピボット逆取付	○	○	○	○	○	○				○		○							
	KW型トップピボット				501・511	505・515														
	タップ型(タップ穴加工付)							○	○			○								
	①カバー3㎜伸ばし							○	○			○								
	その他	開閉力調整可			W(木製枠・木製ドア用) SWD(スチール枠・木製ドア用)			835W (木製枠・木製ドア用)	K317型 85° ストップ 2250W (木製枠・木製ドア用)			K327型 85° ストップ		開閉力調整可						

注）※1．中心吊りー方開きストップなしの本体は180° 開き可。
※2．95° 制限はCF機能付となります。
※3．US-2000シリーズは2000シリーズとは異なり、ストップの切替操作が出来ません。
ご注文の際は、ストップ付・ストップなしを選択して下さい。

■主要材質

	主要材質						
	吊込み方法	トップピボット上枠側	トップピボットドア側	アーム	本　体	セメントケース	カバー・プレート
一般ドア用	中心吊り	鉄	鉄	型打鍛造	鋳　鉄	鉄 (防浸形はステンレス)	ステンレス ヘアライン仕上
	持出吊り・偏芯持出吊り	型打鍛造	型打鍛造	型打鍛造			
防火ドア用	中心吊り	鉄	鉄	型打鍛造			
強化硝子ドア用	中心吊り	鉄	鉄・亜鉛合金ダイカスト	型打鍛造			
	※持出吊り	鉄	鉄	型打鍛造			

注）※O(S)-835G・O(S)-845Gにカバーはありません。