■品番・オプション一覧表

様式		品番	取付形式	適用ドア寸法 DW×DH mm	ドア重量 kg 以下	主要 ※1 材質	通線用トップピボット	中間吊り金具	タップ型	①T 上枠同面型	AT型 下枠同面型		FB型 潰し枠、FB枠対応型	上枠見付15mm対応型	DB型 ドアボトム型	移動調整型	防錆型	耐震型
持出吊り一方開き	スチールドア用	1A-5	沓摺挿入型	850×2000	60	S_A			○	○	1AT-5							EP1A-5
		1C-5	竪枠取付型			S_C			○	○								EP1C-5
		11A	沓摺挿入型	900×2100	70	S_A	TP-11AE	○	○	○	11AT						R11A	EP11A
		11B	埋込型			S_B		○	○	○								
		11C	竪枠取付型			S_A		○	○	○								
		12A	沓摺挿入型	1050×2100	120	S_A	TP-12AE	○	○	○	12AT						R12A	
		12B	埋込型			S_B		○	○	○								
		12C	竪枠取付型			S_C	TP-12CE	○	○	○			12CFB	12C-15Ⅱ	12C DB		R12C	
		8A-5	沓摺挿入型	900×2100	90	S_A		○	○	○	8AT-5		8A-5FB	8A-5-15Ⅱ	DB-60 DB-90			
		8B-5	埋込型			S_B		○	○	○			8B-5FB	8B-5-15Ⅱ				
		8C-5	竪枠取付型			S_C		○	○	○			8C-5FB	8C-5-15Ⅱ		8C-5H	R8C-5	EP8C-5
		8C-7						○	○	○								
		SUS 3C		900×2500	120	S_{3C}			標準									
		TO-120	本体埋込型	1100×2400	185	S_{BB}	TP-120E	○	○	○								
		TO-130		1600×2800	300		TP-130E	○	○	○								
		O-120AN	沓摺挿入型	1100×2400	150	S_B	TP-120E	○	○	○	O-120ANT							
		O-130AN		1500×2800	250		TP-130E	○	○	○	O-130ANT							
	スチール枠 木製ドア用	116A	沓摺挿入型	900×2100	70	W_A		○	○	○								
		116C	竪枠取付型					○	○	○								
		SWD8A-5	沓摺挿入型		75			○	○	○	SWD8AT-5							
		SWD8C-5	竪枠取付型			W_C		○	○	○								
	木製枠 木製ドア用	6C	竪枠取付型	900×2100	70	W_{C6}		○										
		7N			55	W_{C7}												
		7NT						標準										
		TO-120W	本体埋込型	1100×2400	110	W_{BB}												

様式		品番	取付形式	適用ドア寸法 DW×DH mm	ドア重量 kg 以下	主要 ※1 材質	通線用トップピボット	Z型トップピボット	F型 F型逆取付		GM型		KW型 KW型逆取付
中心吊り自由開き	スチールドア用	C-110	本体埋込型	900×2100	75	S_{CBB}	TP-12E TP-2000E GMZE型	ZⅠ型 GMZⅡ型	TP-120F	TP-120F 逆取付	○		○
		TC-120		1100×2400	185		TP-12E TP-4000E GMZE型	ZⅡ型 GMZⅡ型			○		
		TC-130		1600×2800	300		TP-12E	ZⅢ型	TP-130F	TP-130F 逆取付			
		C-1	沓摺格納型	900×2100	70	S_{CB}	TP-12E TP-2000E GMZE型	ZⅠ型 GMZⅡ型	TP-120F	TP-120F 逆取付	○		○
		C-2		1050×2100	120		TP-12E TP-4000E GMZE型	ZⅡ型 GMZⅡ型			○		
		C-3		1500×2400	180		TP-12E	ZⅢ型	TP-130F	TP-130F 逆取付			
	防火ドア用	T-120F	本体埋込型	1100×2400	185	S_{CBB}	TP-12E TP-4000E		標準	TP-120F 逆取付			
		T-130F		1800×2800	300		TP-12E			TP-130F 逆取付			

※1　主要材質については、符号をご確認の上、右表と照らし合わせてご参照下さい。

納まり図は111～140ページ

注）ステンレス製のカバー・プレート・軸座はヘアライン仕上。
カバー等の塗装も、オーダー品にて対応出来ます。

トップピボットの詳細はP.40～41を参照して下さい。

持出吊り及びTP-2000E・TP-4000Eには左右勝手があります。

ドア重量300kg以上に適用する
ピボットヒンジについてはお問い合せ下さい。

■Z型トップピボット
ドア上部の軸芯調整可能。
納まり図は79ページ

■通線用トップピボット
電気錠と併用するタイプ。
納まり図は80～83ページ

■F型（F型逆取付）
防火ドア用。
F型逆取付は上下逆に取付けるタイプ。

■GM型
硝子溝用。
（スチール枠納まりも可能）
納まり図は85～86ページ

■KW型（KW型逆取付）
木製枠・木製ドア専用。
KW型逆取付は上下逆に取付けるタイプ。
納まり図は87ページ

■中間吊り金具
ドアのそり及び転倒を防止。
納まり図は132～134ページ

■タップ型
①④タップ穴加工付。

■①T
①カバー3mm伸ばし

■AT型
④カバー3mm伸ばし。
納まり図は111～113・115・119・125ページ

■FB型
潰し枠、FB枠に対応。
納まり図は127ページ

■上枠見付15mm対応型
上枠見付15mmに対応。
納まり図は128ページ

■移動調整型
ドア下部の軸芯調整可能。
納まり図は129ページ

■ドアボトム型
ドアボトムを使用する場合に最適。
納まり図は117ページ
※DB-60のドア重量は60kg以下です。

■防錆型
トップ軸・下部軸・カバー・取付ネジは、ステンレス製。
納まり寸法は標準品と同じです。

■耐震型
この製品は、建築基準法施工令 第82条の2に基づき、
ドア枠に変形が生じてもドアが開閉出来るように
クリアランスを設けて使用して下さい。

建築基準法施工令 第82条の2（抜粋）：
地震力によって各階に生ずる水平力の層間変位の当該各階の高さに対する割合が1/120分の1以内であること。
納まり図は130ページ

■主要材質

符号		①トップピボット 上枠側	②トップピボットドア側 ③アーム	④床面軸座	カバー・プレート※2
スチールドア用	S_A	鉄製型打鍛造	鉄製型打鍛造	鉄製型打鍛造	ステンレス
	S_B			鉄	
	S_{BB}			鋳鉄	
	S_C			ステンレス	
	S_{3C}	ステンレス精密鋳造品（SCS14）			
	S_{CB}	鉄	鉄製型打鍛造	鉄	
	S_{CBB}			鋳鉄	
木製ドア用	W_A	鉄製型打鍛造	亜鉛合金ダイカスト	鉄製型打鍛造	
	W_C			ステンレス	
	W_{C6}	亜鉛合金ダイカスト			
	W_{C7} ※3	ステンレス			
	W_{BB}	鉄製型打鍛造	鉄製型打鍛造	鋳鉄	

※2　SUS3C・7N（7NT）は、カバーなし。　※3　7NTの中間吊り金具は亜鉛合金ダイカスト。